

КОМБИНИРОВАННЫЕ УЛИЧНЫЕ МЕТЕОТАБЛО

Настенная метеостанция отображает текущее время, дату, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и уровень радиации. Метеоданные измеряются за счёт собственных метеодатчиков табло.

Настенная метеостанцию любой конфигурации, различных габаритных размеров, с различной высотой индикаторов, красного, белого, зеленого, синего или желтого цвета свечения.

Гарантийный срок на метеотабло "Импульс" - 2 года.

Технические характеристики устройства:



Отображаемые параметры:	табло предназначено для отображения текущего времени, метеоусловий и рекламно-информационных сообщений
Яркость индикаторов	красный, модификация –ER2, яркость 3,0Кд зеленый, модификация –EG2, яркость 4,0Кд синий, модификация –EB2, яркость 3,0Кд желтый, модификация –EY2, яркость 2,0Кд белый, модификация –EW2, яркость 2,0Кд
Тип индикаторов:	светодиоды, угол обзора 120°
Управление	- пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) - для бегущей строки - программа управления для ПК (Windows, интерфейс связи RS232, подключение через COM-порт, кабель связи 15м)
Тип и цвет корпуса:	стальная сварная рама-каркас, профиль – алюминиевый анодированный, цвет черный, акриловое стекло; крепление - петли или шпильки на задней стороне корпуса; класс защиты корпуса IP65
Оформление:	фон и текст - виниловые самоклеящиеся пленки ORACAL, серия 641, матовые
Метеодатчики:	температура воздуха – выносной датчик, базовая длина провода датчика – 1,5м, атмосферное давление – встроенный
Условия эксплуатации	улица, яркое солнце / тень, температура эксплуатации от -40°С до +50°С

Модификации

	Высота индикаторов (мм)	Габаритные размеры (мм)	Символов в строке	Цвет индикаторов
Импульс-218-D18x4-D6x8xN2-TP	180 / 60	900 x 300	-	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-224-D24x4-D9x8xN2-TP	240 / 90	1 150 x 400	-	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-231-D31x4-D11x8xN2-TP	310 / 110	1 450 x 450	-	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-250-D50x4-D15x8xN2-TP	500 / 150	2 200 x 700	-	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
С БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ				
Импульс-218-D18x4-D6x8xN2-S8x80-TP	180 / 60 / 80	950 x 400	10-13	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-224-D24x4-D9x8xN2-S8x96-TP	240 / 90 / 80	1 150 x 500	12-16	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-231-D31x4-D11x8xN2-S8x128-TP	310 / 110 / 80	1 450 x 600	16-21	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-250-D50x4-D15x8xN2-S12x128-TP	500 / 150 / 120	2 200 x 900	16-21	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).