

МЕТЕОТАБЛО ДЛЯ БАССЕЙНА

К категории метеотабло относятся настенные часы-метеостанции для бассейнов – влагозащищенные табло, отображающие совокупные данные о текущем времени, температуре воды, температуре воздуха в помещении бассейна и/или на улице, относительной влажности воздуха (в зависимости от модели). Данные табло обеспечивают возможность быстро и удобно отслеживать колебания температуры воздуха и воды, регулируя их по мере необходимости.



Табло предназначены для использования в закрытых помещениях с повышенной влажностью — бассейнах, аквапарках и иных водных комплексах. За счет специальной влагозащиты корпуса и электронных компонентов часы-метеостанция для бассейна «Импульс» надежно защищены от повышенной влажности, попадания брызг и пара.

Часто часы для бассейна дополняются таймером и/или сиреной, информирующих о времени до окончания сеанса. Также в метеотабло для бассейна возможен вывод рекламной информации на панели (под заказ).

Высота цифровых индикаторов в метеотабло от 60мм до 350мм. Базовый цвет свечения - красный или зеленый, также возможно изготовление табло с другими цветами свечения.

Гарантийный срок на метеотабло для бассейна - 2 года.

Технические характеристики устройства:

Отображаемые параметры:	текущее время и дата (попеременно), формат [88:88] или [88:88:88] температура воздуха, °C, формат [88] температура воды, °C, формат [88] влажность воздуха, %, формат [88]
Яркость индикаторов	красный, модификация –R, яркость 0,5Кд зеленый, модификация –G, яркость 0,3Кд синий, модификация –B, яркость 0,5Кд желтый, модификация –Y, яркость 0,5Кд белый, модификация –W, яркость 0,5Кд
Тип индикаторов:	светодиоды, угол обзора 120°
Управление	пульт ДУ на ИК-лучах (расстояние действия до 10м)
Питание	220В/50Гц, кабель питания 1,5м

Тип и цвет корпуса:	стальной штампованный корпус, окрашенный черной порошковой краской, или сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр
Оформление:	виниловые пленки ORACAL 641, матовые. Цвет фона и текстовых надписей согласовывается при оформлении заказа
Крепление:	петли или шпильки на задней стороне корпуса (в зависимости от модели)
Метеодатчики:	датчик температуры воздуха – выносной, провод датчика 1,5м. датчик температуры воды – выносной, провод датчика 10,0м. датчик влажности воздуха – выносной, провод датчика 1,5м.
Условия эксплуатации	влажное помещение, температура от -0°С до 50°С; класс защиты корпуса IP 65

Модификации

С ИНДИКАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ВОЗДУХА

Формат индикатора «время / дата» – [ЧЧ: ММ] / [ЧЧ: ММ]

	Высота цифр (мм)	Габаритные размеры (мм)	Расстояние видимости (макс.)	Цвет индикаторов
Импульс-206-D6x8xN3-ТТ	60	400 x 300	20	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-208-D8x8xN3-ТТ	80	450 x 350	30	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-209-D9x8xN3-ТТ	90	550 x 400	30	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-210-D10x8xN3-ТТ	100	550 x 450	40	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-211-D11x8xN3-ТТ	110	650 x 450	40	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-213-D13x8xN3-ТТ	130	750 x 500	50	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд);

				Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-215- D15x8xN3-ТТ	150	800 x 550	60	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-218- D18x8xN3-ТТ	180	800 x 650	70	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-221- D21x8xN3-ТТ	210	950 x 700	80	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд).
Импульс-224- D24x8xN3-ТТ	240	1 000 x 800	90	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд).
Импульс-227- D27x8xN3-ТТ	270	1 100 x 900	110	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд).
Импульс-231- D31x8xN3-ТТ	310	1 300 x 1 000	130	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд).
Импульс-235- D35x8xN3-ТТ	350	1 400 x 1 100	140	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).

С ИНДИКАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Формат индикатора «время / дата» – [ЧЧ: ММ: СС] / [ЧЧ: ММ: ГГ]

	Высота цифр (мм)	Габаритные размеры (мм)	Расстояние видимости (макс.)	Цвет индикаторов
Импульс-206- D6x12xN4-ТТW	60	500 x 300	20	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-208- D8x12xN4-ТТW	80	650 x 350	25	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-209- D9x12xN4-ТТW	90	700 x 400	35	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд);

				Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-210- D10x12xN4-TTW	100	750 x 450	40	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-211- D11x12xN4-TTW	110	750 x 450	40	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-213- D13x12xN4-TTW	130	850 x 500	50	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-215- D15x12xN4-TTW	150	950 x 550	60	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-218- D18x12xN4-TTW	180	1100 x 650	70	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).
Импульс-221- D21x12xN4-TTW	210	1200 x 700	80	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд).
Импульс-224- D24x12xN4-TTW	240	1 400 x 800	90	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд).
Импульс-227- D27x12xN4-TTW	270	1 600 x 900	110	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд).
Импульс-231- D31x12xN4-TTW	310	1 800 x 1 000	130	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд).
Импульс-235- D35x12xN4-TTW	350	2 000 x 1 100	140	Красный(0,5Кд); Зеленый (0,3Кд); Желтый (0,5Кд); Синий (0,5Кд); Белый (0,5Кд).