

УЛИЧНЫЕ МЕТЕОТАБЛО С БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

Базовые метеотабло с бегущей строкой имеют горизонтальную конфигурацию: 2 или 3 цифровых индикатора метеоданных располагаются в один ряд, один за другим, а бегущая строка - ниже, под индикаторами метеоданных. Высота цифр от 60мм до 350мм, высота символов бегущей строки: от 60мм до 200мм.

Измерение метеоданных осуществляется с помощью собственных цифровых метеодатчиков: температуры воздуха и атмосферного давления. Формат отображения: [8888].



Важно! В табло без изменения конфигурации также можно установить дополнительно датчик относительной влажности воздуха, датчик уровня радиационного фона и датчик скорости ветра. Данные будут отображаться на текущих индикаторах в попеременном режиме.

Настройка цифровых данных осуществляется с помощью пульта ДУ на ИК лучах. Вводи корректировка текстовой информации через ПК: в комплекте с табло поставляется программа управления и кабель связи для подключения к СОМ-порту ПК (интерфейс связи RS232).

Технические характеристики устройства:

Отображаемые параметры:	текущее время и дата, попеременно, формат [88:88] температура воздуха, °С, формат [8888], индекс "Т" в маркировке атмосферное давление, мм. рт. ст., формат [8888], индекс "Р" в маркировке текстовая информация, формат "бегущая строка".
Яркость индикаторов	красный, модификация –ER2, яркость 3,0Кд зеленый, модификация –EG2, яркость 4,0Кд синий, модификация –EB2, яркость 3,0Кд желтый, модификация –EY2, яркость 2,0Кд белый, модификация –EW2, яркость 2,0Кд
Тип индикаторов:	светодиоды, угол обзора 120°
Управление	пульт ДУ на ИК-лучах (расстояние действия до 10м), ПК (предоставляется программа управления на ПК, ОС

	Windows, интерфейс связи RS232, подключение к COM-порту ПК)
Питание	220В/50Гц, кабель питания 1,5м
Тип и цвет корпуса:	стальной штампованный корпус, окрашенный черной порошковой краской, или сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр
Оформление:	виниловые пленки ORACAL 641, матовые. Цвет фона и текстовых надписей согласовывается при оформлении заказа
Крепление:	петли или шпильки на задней стороне корпуса (в зависимости от модели)
Метеодатчики:	- датчик температуры воздуха – выносной, провод датчика 1,5м. - датчик атмосферного давления – встроенный
Условия эксплуатации	улица, температура от -40°С до 50°С. Класс защиты IP65

Модификации

ИНДИКАТОРА МЕТЕОДАНЫХ (ВРЕМЯ / ДАТА + ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА) и БЕГУЩАЯ СТРОКА]

	Высота цифр (мм)	Габаритные размеры (мм)	Символов в строке	Цвет индикаторов
Импульс-206- D6x8xN2-S6x64-T	60 / 60	550 x 260	8-10	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-208- D8x8xN2-S8x64-T	80 / 80	780 x 320	8-10	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-209- D9x8xN2-S8x64-T	90 / 80	750 x 350	8-10	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-210- D11x8xN2-S8x64-T	100 / 80	800 x 370	8-10	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-211- D11x8xN2-S8x80-T	110 / 80	950 x 370	10-13	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-213- D13x8xN2-S8x80-T	130 / 80	1 000 x 400	10-13	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).

Импульс-215- D15x8xN2-S12x64-T	150 / 120	1 150 x 450	8-10	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-218- D18x8xN2-S12x64-T	180 / 120	1 250 x 500	8-10	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-221- D21x8xN2-S12x80-T	210 / 120	1 400 x 550	10-13	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-224- D24x8xN2-S12x96-T	240 / 120	1 650 x 600	12-16	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-227- D27x8xN2-S12x112-T	270 / 120	1 900 x 650	14-18	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-231- D31x8xN2-S20x80-T	310 / 200	2 200 x 800	10-13	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-235- D35x8xN2- S20x80-T	350 /200	2 200 x 850	10-13	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).

**ИНДИКАТОРА МЕТЕОДАНЫХ (ВРЕМЯ / ДАТА + ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА + ДАВЛЕНИЕ) и
БЕГУЩАЯ СТРОКА**

	Высота цифр (мм)	Габаритные размеры (мм)	Символов в строке	Цвет индикаторов
Импульс-206- D6x12xN3-S6x96-TP	60 / 60	800 x 260	12-16	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-208- D8x8xN3-S8x80-TP	80 / 80	1 000 x 320	10-13	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-209- D9x12xN3-S8x96-TP	90 / 80	1 100 x 350	12-16	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд);

				Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-210- D10x12xN3-S8x96-TP	100 / 80	1 200 x 370	12 16	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-211- D11x12xN3-S8x112-TP	110 / 80	1 300 x 370	14-18	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-213- D13x12xN3 S8x128-TP	130 / 80	1 450 x 400	16-21	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-215- D15x12xN3-S12x96-TP	150 / 120	1 650 x 450	12-16	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-218- D18x12xN3-S12x112- TP	180 / 120	1 900 x 500	14-18	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-221- D21x12xN3-S12x128- TP	210 / 120	2 150 x 550	16-21	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-224- D24x12xN3-S12x144- TP	240 / 120	2 400 x 600	18-24	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-227- D27x12xN3-S12x160- TP	270 / 120	2 700 x 650	20-26	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-231- D31x12xN3-S20x112- TP	310 / 200	3 000 x 800	14-18	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-235- D35x12xN3-S20x128- TP	350 /200	3 500 x 850	16-21	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).