

УЛИЧНЫЕ МЕТЕОТАБЛО

Базовые метеотабло «Импульс» имеют 2 или 3 индикатора метеоданных. Высота цифр от 60 мм до 350 мм. Измерение метеоданных осуществляется с помощью собственных цифровых метеодатчиков.

Уличные метеостанции отображают погодные условия в формате [8888]: текущее время, дата (в попеременном режиме), температура воздуха и атмосферное давление (при наличии 3-го индикатора). В табло также могут быть установлены дополнительные метеодатчики: датчик относительной влажности воздуха, датчик уровня радиационного фона, датчик скорости ветра.

Каждая модель уличных метеотабло представлена в 2- вариантах исполнения: горизонтальном (цифровые индикаторы расположены в ряд один за другим, индекс "Н") и вертикальном (индикаторы расположены "в столбик" один под другим, индекс "V").

Гарантийный срок на электронные метео-табло составляет 2 года.



Технические характеристики устройства:

Отображаемые параметры:	текущее время и дата, попеременно, формат [88:88] температура воздуха, °С, формат [8888], индекс "Т" в маркировке атмосферное давление, мм. рт. ст., попеременно, формат [8888], индекс "Р" в маркировке
Яркость индикаторов	красный, модификация –ER2, яркость 3,0Кд зеленый, модификация –EG2, яркость 4,0Кд синий, модификация –EB2, яркость 3,0Кд желтый, модификация –EY2, яркость 2,0Кд белый, модификация –EW2, яркость 2,0Кд
Тип индикаторов:	светодиоды, угол обзора 120°
Управление	пульт ДУ на ИК-лучах (расстояние действия до 10м)
Питание	220В/50Гц, кабель питания 1,5м
Тип и цвет корпуса:	стальной штампованный корпус, окрашенный черной порошковой краской, или сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр

Оформление:	виниловые пленки ORACAL 641, матовые. Цвет фона и текстовых надписей согласовывается при оформлении заказа
Крепление:	петли или шпильки на задней стороне корпуса (в зависимости от модели)
Метеодатчики:	- датчик температуры воздуха – выносной, провод датчика 1,5м. - датчик атмосферного давления – встроенный
Условия эксплуатации	улица, температура от -40°C до 50°C; уровень защиты IP65

Модификации

ИНДИКАТОРА МЕТЕОДАНЫХ (ВРЕМЯ / ДАТА + ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА)

	Высота цифр (мм)	Конфигурация	Габаритные размеры (мм)	Расстояние видимости (макс.)	Цвет индикаторов
Импульс-206-D6x8xN2-T	60	v	300 x 300	20	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	500 x 150		
Импульс-208-D8x8xN2-T	80	v	350 x 350	30	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	700 x 200		
Импульс-209-D9x8xN2-T	90	v	400 x 400	30	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	750 x 200		
Импульс-210-D10x8xN2-T	100	v	450 x 450	40	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	800 x 250		
Импульс-211-D11x8xN2-T	110	v	450 x 450	40	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	900 x 250		
Импульс-213-D13x8xN2-T	130	v	500 x 500	50	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 000 x 250		
Импульс-215-D15x8xN2-T	150	v	550 x 550	60	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 150 x 300		

Импульс-218- D18x8xN2-T	180	v	650 x 650	70	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 250 x 350		
Импульс-221- D21x8xN2-T	210	v	700 x 700	80	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 400 x 380		
Импульс-224- D24x8xN2-T	240	v	800 x 800	90	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 600 x 400		
Импульс-227- D27x8xN2-T	270	v	900 x 900	110	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 750 x 450		
Импульс-231- D31x8xN2-T	310	v	1 000 x 1 000	130	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	2 050 x 500		
Импульс-235- D35x8xN2-T	350	v	1 100 x 1 100	140	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	2 200 x 550		

ИНДИКАТОРА МЕТЕОДААННЫХ (ВРЕМЯ / ДАТА + ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА + АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ)

	Высота цифр (мм)	Конфигурация	Габаритные размеры (мм)	Расстояние видимости (макс.)	Цвет индикаторов
Импульс-206- D6x12xN3-TP	60	v	300 x 400	20	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	750 x 150		
Импульс-208- D8x12xN3-TP	80	v	350 x 500	30	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 000 x 200		
Импульс-209- D9x12xN3-TP	90	v	400 x 550	30	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 100 x 200		

Импульс-210- D10x12xN3-TP	100	v	450 x 600	40	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 200 x 250		
Импульс-211- D11x12xN3-TP	110	v	450 x 650	40	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 250 x 250		
Импульс-213- D13x12xN3-TP	130	v	500 x 750	50	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 450 x 250		
Импульс-215- D15x12xN3-TP	150	v	550 x 800	60	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 650 x 300		
Импульс-218- D18x12xN3-TP	180	v	650 x 950	70	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	1 900 x 330		
Импульс-221- D21x12xN3-TP	210	v	700 x 1 050	80	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	2 100 x 380		
Импульс-224- D24x12xN3-TP	240	v	800 x 1 150	90	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	2 400 x 400		
Импульс-227- D27x12xN3-TP	270	v	900 x 1 300	110	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	2 650 x 450		
Импульс-231- D31x12xN3-TP	310	v	1 000 x 1 450	130	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	3 000 x 500		
Импульс-235- D35x12xN3-TP	350	v	1 100 x 1 650	140	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
		h	3 300 x 550		