

Описание

- SMD LED технология, для установки в помещении
- Отображение: часы/мин/сек
- Установленные или изменяющиеся время/дата/номер недели
- Высота цифр 5 см, дистанция видимости: 20 м
- Угол видимости: 120°.
- LED индикация, цвет красный
- Синхронизация: автономная, импульсная, AFNOR и NTP.



Стандарты

- EMC: - EN55032.
- EN55024.
- LVD: EN60950.

Технические характеристики

- **Выбираемая яркость**..... 4 уровня
 - **Режим экрана**..... 12 или 24 часовой
 - **Энергосбережение**..... Программирование энергосбережения или задается в зависимости от времени суток
 - **Изменение времени**..... Автоматический переход на летнее/зимнее время
 - **Сохранение данных**. - автономная модель: 15 дней в случае пропадания электропитания
- импульсная : в случае пропадания питания данные сохраняются

- модель с синхронизацией: при каждом старте ждет сигнал синхронизации
 - **Точность времени**..... 0.2 сек/день (кроме NTP модели: зависит от точности сервера времени)
 - **Работа** бесшумная
 - **Цифры**..... 7 сегментов по 3 LED в каждом
 - **Разделение знаков часы мин** знак двоеточия
 - **Конфигурирование**..... 2 тактильные кнопки
 - **NTP модель**..... синхронизация unicast, multicast
-
- **Конструкция**. черная сталь (IP30, IK02) и PPMA Poly (метилметакрилат)
 - **Монтаж** утопленного монтажа 4 отверстия (винты в комплект не входят).
 - **Рабочие температуры**..... от -5 до +55°C.
 - **Вес** 1.2 кг
 - **Размеры**..... 412 x 122 x 45.19 мм
-
- **Питание** - автономная, импульсная и AFNOR модели: 100-240VAC.
- NTP модель: PoE (Power over Ethernet) – класс 0.
 - **Максимальное потребление**..... 4.5 Вт.
 - **Электрическая защита (кроме NTP модели)**..... Класс 2.



Красные

Зеленые

946 311

946 312 Автономная модель

946 012 Задняя крышка

946 321

946 322 Импульсные

Добавить «К» если есть пульт управления

946 351

946 352 AFNOR

Пример: 946 311K => Style 55 OP автономная модель с пультом

946 371

946 372 NTP

управления – красные

Bodet

STYLE 55 OP

Размеры в мм

