

Код заказа СТВ-01

Тип изделия	Корпус	Приемник	Антенна	Генератор	Интерфейс	Выход	Блок питания	Кабель интерфейсный	Кабель приемника	Кабель антенный	Опция
СТВ-01	19										Крепление 19", 1U
		ПР1									Сигналы ГЛОНАСС/GPS
		ПР2									Сигналы ГЛОНАСС/GPS/BD/Galileo
			A1								ICB ANT GNSS Температура - 40...+85 °С
			A2								GPS-P Температура - 70...+90 °С
				Г1							ТСХО (погрешность ±1 мс/1 сутки)
				Г2							ОСХО-HQ (погрешность ±5 мкс/1 сутки)
				Г3							Рубидиевый генератор (погрешность ±0.2 мкс/1 сутки)
					И1						Ethernet: 1xNTP (10/100Mbps)
					И2						Ethernet: 2xNTP (10/100Mbps)

Тип изделия	Корпус	Приемник	Антенна	Генератор	Интерфейс	Выход	Блок питания	Кабель интерфейсный	Кабель приемника	Кабель антенный	Опция
						В1					Выходные частотные сигналы: 1хPPS
							П220				Основной блок питания 220 В переменного тока
								КИ20			20 метров
								КИХХХ			До 500 метров (указать при заказе)
									КП0,6		0,6 метра
									КПХХХ		До 100 метров (указать при заказе)
										КА1	1 метр

Пример: СТВ-01.19.ПР2.А1.Г1.И1.В1.П220.КИ20.КП0,6.КА1 (Базовая комплектация)