

Сведения о рекламациях

Дата	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица

Гарантии изготовителя

Сервер точного времени СТВ-01

Код заказа _____

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Упакован: ООО «АЙСИБИКОМ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	личная подпись	расшифровка подписи
-----------	----------------	---------------------

год, месяц, число

ООО "АйСиБиКом" гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 26.20.14-002-47212169-2022 и его работу в течение 12 месяцев с момента передачи покупателю при соблюдении им условий и правил эксплуатации согласно Руководству по эксплуатации АСНБ.428000.001 РЭ.

В течение гарантийного срока ремонт изделия осуществляется за счет организации производителя ООО "АйСиБиКом".

Срок службы изделия – не менее 20 лет.

При отказе изделия в течение гарантийного срока, СТВ-01, должен быть возвращен в ООО "АйСиБиКом" для ремонта или замены.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если изделие имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

Адрес предприятия-изготовителя: РФ, 143441, Московская обл, г. Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд, 17, пом 21-28.

Печать предприятия-изготовителя _____

МП

Приобретен _____
(заполняется реализующей организацией)Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)
**СЕРВЕР ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ
СТВ-01**
ПАСПОРТ**Общие сведения**

Сервер точного времени СТВ-01 предназначен для измерения (ведения) текущих значений времени и даты с синхронизацией по сигналам спутниковых навигационных систем ГНСС и выдачи текущих значений даты/времени через сетевые интерфейсы.

Сервер предназначен для функционирования в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИС КУЭ) для синхронизации текущих значений времени и даты, а также для синхронизации шкал времени базовых станций связи и различных автоматизированных систем на объектах в сфере промышленности и безопасности.

Сервер является средством измерений и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 86603-22

Комплектность поставки

Наименование	Количество
Сервер точного времени	1 шт.
Приемник ГНСС	1 шт.
Антenna ГНСС с кронштейном	1 шт.
Грозозащитный разрядник с кабелем	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Кабель сетевой для резервного питания (при наличии резервного питания)	1 шт.
Кабель антенный	1 шт.
Кабель интерфейсный	1 шт.
Сервер точного времени СТВ-01. Руководство по эксплуатации	1 экз. на партию
Сервер точного времени СТВ-01. Паспорт	1 экз.

Примечание: Партия и исполнение определяются при заказе.

Наименование изделия:

Сервер точного времени СТВ-01.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	*
Конструктивное исполнение	Для монтажа в 19" стойки и шкафы, высота – 1U, с доп. функциями	19E
Напряжение	1) от 100 до 264 В AC	ОП1
Основной вход питания (БП1), В:	2) от 9 до 18 В DC	ОП2
(определяются при заказе)	3) от 18 до 36 В DC	ОП3
	4) от 36 до 72 В DC	ОП4

Напряжение Резервный вход питания (БП2) (определяются при заказе)	1) отсутствует	РП10
	2) от 100 до 264 В AC	РП11
	3) от 9 до 18 В DC	РП12
	4) от 18 до 36 В DC	РП13
	5) от 36 до 72 В DC	РП14
Потребляемая мощность, не более	20 Вт	
Операционная система	Linux	
Сетевые интерфейсы (тип сетевых интерфейсов определяется при заказе)	1)ETHERNET 4×NTP (10/100/1000 Мбит/с) + 1×PTP 2)ETHERNET 8×NTP (10/100/1000 Мбит/с) 3)ETHERNET 7×NTP (10/100/1000 Мбит/с) + 1×PTP 4)2×100Base-FX с оптическим разъемом 5)2×1000Base-FX с оптическим разъемом 6)ETHERNET 5xNTP (10/100/1000 Мбит/с) + 2×1000Base-FX SFP с оптическим разъемом	И1 И2 И3 И4 И5 И6
Поддерживаемые транспортные протоколы	TCP, UDP	
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6	
Поддерживаемые сетевые протоколы	NTP, DHCP, NBNS	
Поддерживаемые протоколы синхронизации времени (ETHERNET)	NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC 5905), SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v2c (RFC 1158), SNTP v4 (RFC 2030), IEEE1588-2008 PTP default profile	
Выходной сигнал (тип выходного сигнала выбирается при заказе)	1) 1×1PPS (TTL), 50 Ом, BNC 2) 2×1PPS (TTL), 50 Ом, BNC 3) 4×1PPS (TTL), 50 Ом, BNC 4) 1×10 МГц (TTL), 50 Ом, BNC 5) 2×10 МГц (TTL), 50 Ом, BNC 6) 4×10 МГц (TTL), 50 Ом, BNC 7) 1×5 МГц (TTL), 1×10 МГц (TTL), 50 Ом, BNC 8) 1×1PPM – (TTL), 50 Ом, BNC	В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8
Опорный генератор (тип генератора определяется при заказе)	1) TCXO (погрешность ±1 мс/сут) 2) OCXO-HQ (погрешность ±5 мкс/сут) 3) Рубидиевый (погрешность ±0,2 мкс/сут)	Г1 Г2 Г3
Время сервера СТВ-01	UTC+0 (GMT)	
Встроенный HTTPS Web-сервер для настройки	+	
Интерфейс RS232	2 шт.	
Интерфейс USB	1 шт.	
LCD/LED дисплей для отображения состояния сервера	+	
Кнопки настройки на лицевой панели	+	
Модуль мониторинга блоков питания	+	
Выходные сигналы IRIIG (тип сигнала выбирается при заказе)	1) Отсутствует 2) 1×Time Code AM (B12x), 3Vpp, 50 Ом, BNC 1×Time Code DCLS (B00x), TTL, 50 Ом, BNC	ВИ0 ВИ1
Выходные сигналы аварий (тип сигнала выбирается при заказе)	1) Выходные сигналы аварий отсутствуют 2) 1x выходной сигнал аварий (сухой контакт, 3pin DFK), дискретные выходы для аварийно- предупредительной сигнализации	АВ0 АВ1
Протоколы резервирования (тип протокола выбирается при заказе)	1) Протоколы резервирования отсутствуют 2) Протокол резервирования PRP	Р0 Р1

3) Протокол резервирования PRP, протоколы резервирования STP/MSTP/RSTP	P2
Мониторинг факта отключения антенны (наличие данной опции выбирается при заказе)	МА0 МА1
Алгоритм выявления непреднамеренных и преднамеренных помех для GNSS (наличие данной опции определяется при заказе)	АП0 АП1
Приемник сигналов ГНСС (тип приемника определяется при заказе)	ПР1 ПР2
Антenna ГНСС для наружного монтажа (с комплектом крепежа) (тип антенны определяется при заказе)	А1 А2
Кабель интерфейсный	КИ20 КИХХХ
Кабель антенный	КА1 КАХХХ
Условия эксплуатации блока управления: — температура окружающего воздуха, °C — относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не более — атмосферное давление, кПа	от 0 до +60 80 от 84 до 106,7
Условия эксплуатации приёмника: — температура окружающего воздуха, °C — относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не более — атмосферное давление, кПа	от -40 до +60 98 от 84 до 106,7
Время наработки на отказ СТВ-01	100 000 часов
Средний срок службы	не менее 20 лет
Габаритные размеры приемника сигналов ГНСС без учета антенны и элементов	150x90x70мм
Интерфейс связи блока управления с приемником сигналов ГНСС	RS-422 (с гальванической развязкой)
Степень защиты корпуса приемника сигналов ГНСС	IP65
Габаритные размеры блока СТВ (Ш×Д×В), мм, не более	500×300×50
Масса, кг, не более	5

* - код заказа

Сведения о состоянии СТВ-01

Дата и время обнаружения неисправности	Характер неисправности	Причина возникновения неисправности	Дата и время устранения неисправности	Фамилия лица, устранившего неисправность