

Код заказа СТВ-01

Тип изделия	Ревизия корпуса	Приемник	Антенна	Генератор	Интерфейс	Выход	Блок питания	Кабель антенный	Опция
СТВ-01	P1								Крепление DIN-рейка (с генератором только ТСХО)
		ПР1							Сигналы ГЛОНАСС/GPS
		ПР2							Сигналы ГЛОНАСС/GPS/BD/Galileo
			A1						ICB ANT GNSS Температура -40...+85 °С
			A2						GPS-P Температура -70...+90 °С
				Г1					ТСХО (погрешность ±1 мс/1 сутки)
					И1				Ethernet: 1xNTP (10/100Mbps)
						В1			Выходные частотные сигналы: 1xPPS
							П36		Основной блок питания 9-36 В постоянного тока
								КА20	20 метров
								КАXXX	До 100 метров (указать при заказе)

Пример: СТВ-01.P1.ПР2.A1.Г1.И1.В1.П36.КА20 (Базовая комплектация)

Код заказа СТВ-01

Тип изделия	Ревизия корпуса	Приемник	Антенна	Генератор	Интерфейс	Выход	Блок питания	Кабель антенный	Опция
СТВ-01	P2								Крепление DIN-рейка (с генератором TCXO или OCXO-HQ)
		ПР2							Сигналы ГЛОНАСС/GPS/BD/Galileo
			A1						ICB ANT GNSS Температура -40...+85 °С
			A2						GPS-P Температура -70...+90 °С
				Г1					TCXO (погрешность ±1 мс/1 сутки)
				Г2					OCXO-HQ (погрешность ±5 мкс/1 сутки)
					И2				Ethernet: 2xNTP (10/100Mbps)
						В1			Выходные частотные сигналы: 1xPPS
							П36		Основной блок питания 9-36 В постоянного тока
								КА20	20 метров
								КАXXX	До 100 метров (указать при заказе)

Пример: СТВ-01.P2.ПР2.A1.Г2.И2.В1.П36.КА20 (Базовая комплектация)