

LTE /3G -роутер ICBcom CR50-FA2T-DW

Многофункциональный высокопроизводительный промышленный роутер **ICBcom CR50-FA2T-DW** содержит 32-битный коммуникационный процессор, RTOS, обеспечивает безопасность и высокую скорость беспроводного LTE/3G соединения. Существует возможность переключения между двумя SIM-картами.

Применяется для организации беспроводного соединения торговых терминалов и банкоматов с управляющим центром, головного офиса с удаленными филиалами, узлов промышленного оборудования, систем охраны и наблюдения, мониторинга и управления, а также других системах требующих высокоскоростного соединения с Интернет.



Технические характеристики:

- Напряжение питания: от 8 до 32 В.
- Ток потребления, при напряжении питания 12 В – не более 1,5 А.
- Поддержка LTE, 3G, GPRS, EDGE сетей.
- Диапазон:
 - GSM: 900/1800 МГц (850/900/1800/1900МГц).
 - UMTS: 900/2100МГц (900/1900/2100МГц).
 - LTE 2600 МГц (FDD Band 7)
- VPN (PPTP, L2TP, IPSec).
- Интерфейсы 4LAN, 1WAN, WiFi, RS232/485 для удаленного управления устройствами.
- 2 SIM-карты.
- Функция «горячей» замены SIM-карт.
- Поддержка UPnP.
- Поддержка ICMP, TCP, UDP, Telnet, FTP, HTTP, HTTPS.
- Ethernet 10/100 Мбит.
- Комплексный механизм.
- Пластиковый корпус.
- SMA антенна.
- Световые индикаторы (красный: сигнал сети плохой; оранжевый: средний прием сети; зеленый: хороший прием сети):
 - WAN
 - 4 индикатора LAN
 - WLAN
 - 2 индикатора “NET”
- FLASH-память 2GB to 64GB (опционально).
- Габариты, не более: 150 x 102 x 25,5 мм.
- Степень защиты : IP 34.
- Вес, около 530 г.
- Диапазон рабочих температур: -30°C ...+75°C.